



## LT 50 CSI - LT 50 CMO LT 60 CSI - LT 60 CMO



הוראות התקנה  
Installation instructions  
Notice d'installation  
Diel der Montage

HOME MOTION BY somfy®

**HE**

- לטע את צינור הגלגל כדי לסלק את אליהם.  
- חסר את כיסוי המגן.

- התקן את הכלבים על ראש המגנו.  
שים לב במקורה של שימוש בכלבים.  
לא ניתן להתקין מחדש את כיסוי המגן.

**ראה ציר C**

h	e	
8 mm (0.32 in)	4 mm (0.16 in) איןץ'	LT 50 CSI
35 mm (1.38 in)	25 mm (0.98 in) איןץ'	LT 60 CSI

(2) הזרה שהמנוע לא ייקבל מכוכן!  
(3) הזרה שהמנוע לא ייפול!  
(4) אסור לקדוק בפנונו!  
(5) העבר תמיד את הגלגל בזריטה לולאה  
כדי למנוע חידרת מיחודת

**3.1 הנחיות בתיחות מיחודת**

- השתמש בנקודות פיקוד מסוג היפוך  
במצב קבוע או במצב רגעי.  
- אסור לחזור בשתי נקודות פיקוד למגוון  
הוילוין.  
- אסור לחזור שני מנוטים לנקודות  
המנועים מבוצע על ידי להחץ. להחץ  
ולסובור באופום ידי את תריס הגלגל איז.  
- כוונון סוף המהילר העליון והתחתון של  
המנועים מבוצע על ידי להחץ. להחץ  
פיקוד אחדת  
- אסור להשתמש בנקודות פיקוד  
ההסוג מיניעד לתאורה.

**3.2 בטיחות**

1.1 כליל  
- ואו שהמנוע סופק עם כיסוי מגן.  
ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב  
להתבצע רק על ידי בעל מCKER  
בהתום המונע והאטומיזה במבירם.  
- השתמש בטבעת היציאה ובידית  
הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm  
והנחה אלו מיידוד לו.  
- ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות  
מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)  
דרם לא מספקים עם המגנו.  
- קימם להלן:  
- לפחות 5 mm מהקצה החיצוני  
של הנקוטה - L1 וכן  
- מ-15 mm עד החיצוני של האביר.  
- שים לב: אין להתקין את המגנו על  
המגרה או מתחזקקה של המגנו.  
**3.3 הרכבת המגנו והיצינור**  
- התקן את היצינור לתוך צינור הגלגל.  
- עברו צינורות גללה תחתולם, מתקן את  
ההרכבת על זר השינויים.  
- הרכבת המגנו והאטומיזה במבירם.  
- הושם בתקנת היציאה ובידית  
הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm  
ולפניהם יתיר התקנת, בדוק את התאמת  
ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.  
- קימם להלן:  
- לפחות 5 mm מהקצה החיצוני  
של הנקוטה - L1 וכן  
- מ-15 mm עד החיצוני של האביר.  
- שים לב: אין להתקין את המגנו על  
המגרה או מתחזקקה של המגנו.  
**3.4 הכנת היצינור**  
**(אופצייה)**  
- בוקן, כאפיפה, לקובל את המגנו עם  
שייביל כוונון. כלים אלה מאפשרים  
לפעול את צינור הגלגל כוון.  
**2.3 הכנת היצינור**  
**4.3 הכנת התקנת כבלי הכוחון**  
**(אופצייה)**  
- בוקן, כאפיפה, לקובל את המגנו עם  
שייביל כוונון. כלים אלה מאפשרים  
לפעול את צינור הגלגל כוון.  
**2.1 הנחיות בטיחות כלילות**  
(1) אמור להרטיב את המגנו!

**ראה ציר C**

**3.3 הרכבת המגנו והיצינור**

- התקן את צינור הגלגל על זר השינויים.

העבורי צינורות גללה תחתולם, מתקן את

ההרכבת על זר השינויים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

מ"מ או ציר מושווה של 7 mm (האביר)

דרם לא מספקים עם המגנו.

ההוויג'ילר היציאתי והאבירים.

ההתקנת מוצר זה של Somfy יחייב

להתבצע רק על ידי בעל מCKER

בהתום המונע והאטומיזה במבירם.

הפעלת חרום, בעלת כירען של 6 mm

והנחה אלו מיידוד לו.

ברגי פח בבקטור 5 mm או 4 mm מושמרות

