



Smoke sensor io (brandvarnare)			Ref	2401368
			EAN	3660849505301
			RRP	769,00
			Lansering	April 2017
Bilder				
	Huvudbild	Alternativ	Skiss	Förpackning
Kort beskrivning	Brandvarnaren detekterar närvaron av rök och varnar de boende via en högljudd signal.			
Lång beskrivning	Brandvarnaren detekterar närvaron av rök och varnar de boende via en högljudd signal. Tre funktioner: Autonom: i händelse av rökdetektering, aktiveras den inbyggda siren (85dB). Ihopkopplade: när huset innehåller flera rökdetektorer, kommunicerar dessa och den inbyggda siren ljuder i alla sensorer för att varna de boende. Smart Hem: när brandvarnaren är kopplad till TaHoma, kan alla anslutna produkter styras automatiskt i händelse av rökdetektering, exempelvis rullgardiner och vertikalkmarkiser kan köras upp och belysningen tändas för att skapa en flyktväg ut och användare kan varnas via e-post eller push-meddelande till sin mobiltelefon.			
Fördelar	• Varnar vid rök i fastigheten med en hög ljudsignal (85 decibel). • Automatiskt ansluten till andra Somfy "rök sensorer io". Vid rökdetektering kommer alla rökdetektorer att aktiveras. Till exempel; detekteras rök i köket, varnas alltså de boende i andra delar av huset om fler rökdetektorer finns installerade. • Om brandvarnaren är ansluten till TaHoma, kan smart hem-systemet skicka en varning via e-post eller push-meddelande. • Om brandvarnaren är ansluten till TaHoma, kan smart hem-systemet samtidigt styra t ex markiser, rullgardiner, persienner, belysning etc. i händelse av brandrök.			
Innehåll	• 1x brandvarnare • 1x 9V batteri • 1x 3V CR123 batteri • 2x fästmaterial			
Kompatibel med	TaHoma			
	v1 ✓ (direkt)			
	v2 ✓ (direkt)			
Specifikationer	• Typ av brandvarnare: foto-elektrisk • Strömförsörjning: 1x 9V batteri (sensor) och 1x 3V CR123 batteri (uppkoppling) • Batterilivslängd: 5 år (rökupptäckt och uppkoppling) • Kommunikation: io (868-870 MHz) • Kapslingsklass: IP20 • Arbetstemperatur: + 0 °C till + 60 °C • Mått: 120 x 146 x 48 mm • Vikt: 250 g • Ljudnivå: 85 dB • Max anslutna givare: 50 • Färg: vit • Garanti: 2 år • Överensstämmer med: EN 14604 (05) reglering			

Montering	Var och hur kan brandvarnaren monteras: • På varje våning. • I flera rum. Tack vare den automatiska sammankopplingen, om du har flera rökdetektorer, kommer varningen att spridas genom huset utan behov av ytterligare inställningar. • Utanför oanvända rum, t ex pannrum. Rekommenderade platser • Grundläggande skydd ● • Förbättrat skydd ○ Hus/Villa  Lägenhet  Var du ej bör montera brandvarnaren: • Utomhus • På en plats där det är svårt att höra larmet (rum med stängd dörr) • På en plats där det är svårt att komma åt sensorn • På en plats där temperaturen är under 4 °C eller över 45 °C • På en plats där fuktigheten är över 95 % (badrum, kök, tvättstuga, etc.) • I ett läge som påverkas av stora och/eller snabba variationer i temperatur, tryck eller fuktighet • På en plats där sensorn är utsatt för direkt solljus • I en dammig eller smutsig plats (garage, verkstad, etc.) • På en plats med extremt mycket insekter • På en plats där rök eller ångor från omgivningen: kök, rökkanal, garage (avgaserna), spis, panna, förbränningsradiatorer, etc. • I närheten av värmeapparater, fönster, ventilationsutlopp, luftkonditioneringssystem, fläktar eller någon annan utrustning som skulle kunna producera luftströmmar • Nära till en plats som är varmare eller kallare än resten av rummet (oisolerade väggar, luckor, etc.) Installation: Takmontering: • Installera brandvarnaren i taket på mitten av rummet och minst 30 cm från hörn, väggar, bjälklag eller andra hinder. Installation i snedtak: • Installera brandvarnaren mellan 30 cm och 60 cm vertikalt från den högsta punkten på taket. Vägginstallation: • Installera brandvarnaren på väggen, mellan 30 cm och 60 cm från taket.
Aktivering och programmering	• Ta bort plastremsor för att aktivera sensorn. • Testa sensorn genom att trycka på testknappen på toppen av sensorn. Lägg in sensorn i TaHoma: gå till "Meny" → Konfiguration → io → + lägg till → välj sensor → välj "Rökdetektor io".
Nollställning	Tryck och håll "TEST"-knappen intryckt tills du hör 6 signaler.

FAQ	• Testa röksensorn genom att hålla trycka och hålla inne "TEST"-knappen intryckt tills du hör 6 signaler. Om inget ljud hörs, kontrollera om batterierna har placerats korrekt. • När en sensor känner av rök kommer alla identiska sensorer i huset att aktiveras. Varje sensor kommer dock att behöva stängas av individuellt. • När du lägger till sensorn i TaHoma, visas ikonen "sensor" inledningsvis med färgen "ljusröd" till dess första data tas emot. Det kan ta några minuter. • Brandvarnaren ska läggas till i TaHoma med "io-menyn" inte menyn 'Annan Somfy'. • Vilka normer följer sensorn? EN 14605 • Kan röksensorn detektera CO (kolmonoxid)? Nej • Notera: denna brandvarnare kopplar ej upp sig med andra röksensorer från Somfy's larmproduktsortiment (t ex 1875062/2400443).
Produktinformation	https://somfy.egnyte.com/fl/3he9wcvrEv